

STABILA Poziomica aluminiowa wzmocniona TYP 80A

19165



Opis

- Żebrowany aluminiowy profil prostokątny zapewnia pewne trzymanie.
- Dokładność pomiaru w pozycji normalnej 0,5)mm/m, odwróconej 0,75)mm/m.
- Frezowana powierzchnia pomiarowa do 120)cm.
- Standardowe zaslepki.
- 10 lat gwarancji.
- Tą poziomnicą możecie Państwo sprawdzać poziom powierzchni nad swoją głową.
- Należy w tym celu przekreślić poziomnicę libellą poziomą do dołu, w tzw. „odwróconej pozycji” możecie Państwo odczytać wartości także z dołu.
- Do tego celu poziomica wyposażona jest w idealnie równą frezowaną powierzchnię mierniczą
- Tylko poziomice, których libelle są przystosowane do pomiaru „do góry nogami” zapewniają uzyskanie pewnych wyników w tym położeniu.

Parametry

- Dokładność w pozycji normalnej $0,029^\circ = 0,5\text{MM/M}$
- Dokładność w pozycji odwróconej $0,043^\circ = 0,75\text{MM/M}$

Warianty

Lp.	Nr katalogowy	EAN	Długość (cm)
1	19165	4005069160500	60
2	16051	4005069160517	80
3	16048	4005069160487	40
4	16052	4005069160524	100
5	16053	4005069160531	120