

FASTER TOOLS Wiertło do metalu kobaltowe

2982



Opis

- Kąt wierzchołkowy: 135° z korekcją ścinu
- Typ: N
- Tolerancja otworu: H8
- Metoda produkcji: szlifowane, polerowane
- Wykonane ze stali HSS o dużej wydajności skrawanie z dodatkiem kobaltu (5% Co)
- Wiercenie bez punktowania
- Przeznaczone do materiałów: stopowych i niestopowych stali o wytrzymałości < 1000 N/mm², żeliwa ciągliwego, stali odpornych na korozję (np. nierdzewna itp.), stali kwasoodpornych i żarowytrzymałych, żeliwa szarego, staliwa
- Dostępne w 27 wariantach rozmiaru
- Wykazują się wysoką wytrzymałością

Pakowanie

Jednostkowe

- Blister

Zbiornice

- Karton: 100 szt.

Warianty

Lp.	Nr katalogowy	EAN	Średnica (mm)	Długość robocza (mm)	Długość (mm)
1	2982	5907078929828	2,5	30	57
2	2985	5907078929859	3,5	39	70
3	2989	5907078929897	4,5	47	80
4	2993	5907078929934	6,0	57	93
5	2998	5907078929989	9,0	81	125
6	2999	5907078929996	10,0	87	133
7	3005	5907078930053	12,0	101	151