

Elektroda SPAWMET 3,25 EP 5kg

5908259300122



Opis

- Elektroda przeznaczona do spawania stali niskostopowych i niskowęglowych
- Średniootulona elektroda rutyłowo-celulozowa o dobrej spawalności we wszystkich pozycjach
- Uniwersalna elektroda, zalecana do wykonywania spoin szczepnych, doskonała do spawania w warsztacie i na montażu
- Typ elektrod: rutyłowo-celulozowe
- Posiada dobre własności spawalnicze oraz łatwousuwalny zużel
- Zakres stosowania: stale niskowęglowe (St0S- St4s, 08x, 08y, 10x, 10y), blachy kotłowe (St36K), rury (R, R35, K10)
- Skład chemiczny elektrod: węgiel - 0,08 %, mangan - 0,3 % oraz krzem 0,3 %
- Pozycje spawania: wszystkie z wyjątkiem pionowej z góry na dół
- Suszenie wtórne: w przypadku zawilgocenia należy suszyć w temperaturze 100-110 stopni Celsjusza / 1 godz.
- Elektroda 3,25mm - długość: 450 mm, sztuk w opakowaniu: 130 szt., waga: 5 kg

Parametry

- Długość: 450 mm
- Średnica: 3,25 mm

Pakowanie

Jednostkowe

- Karton: 130 szt.

Warianty

Lp.	Nr katalogowy	EAN
1	5908259300122	5907707900945